PK

Çelik Kalıp Koruyucu (uzun dönem koruma)

TANIMI

İNKA-PK, metal kalıpların kullanım dışı kalması ve stok alanına kaldırılması gereken durumlarda, malzemeyi pasa karşı koruyan ve tekrar kullanıma alındığında ilk kullanım dönemindeki performansın alınmasını sağlayan, koruyucu bir kimyasal bileşimdir.

AVANTAJLARI

- Tüm çelik kalıplar için kullanıma uygundur.
- Kalıpların tekrar kullanıma alınmasında ön temizliğe ihtiyaç duyulmaz.
- Akışkan bir sıvı olduğundan inceltmeksizin pulverize edilebilir.
- Kullanımda kg/m² olarak ekonomi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Görünüm:** Koyu kahverengi pelte
- **Yoğunluk (20°C):** 0,98 ± 0,02 kg/lt
- **Depolama:** Kapalı ambalajda ve uygun ortamda depolanmış olarak 3 yıl
- **Ambalaj:** 16 kg teneke, 95 kg plastik varil

UYGULAMA

Stoğa kaldırılacak olan kalıpların yüzeyi iyice temizlenir. Kuru bir üstüpü veya bez ile silinir. **İNKA-PK** fırça, rulo veya pulverizatör ile ince ve homojen bir tabaka halinde kalıp yüzeyine uygulanır. Akıntılar ve fazlalıklar üstüpü ile temizlenir. Kalıpların stokta bekleme süreleri 6 aydan fazla olacak ise, ilk kat uygulaması kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulama yapılması yararlı olacaktır.

Uygulama sonrası küçük parçaların (kelepçe…vs) üzerindeki koruyucu tabaka,manipülasyon dolayısıyla silinebileceğinden bu tip küçük aksesuarların grese dayanıklı bir ambalaj malzemesi ile sarılması tavsiye edilir. Büyük elemanların ise (pano ve kaset gibi) taşınma sırasında elle temas eden noktalarının, stok sahasına istif edilirken ilave kat ile kaplanması uygun olacaktır.

TÜKETİM

Depolama süresi ve kalıp yüzey durumuna bağlı olarak 0,100 – 0,500 kg/m².

DİKKAT

- En üstün sonuç, en ince tabaka tatbikinin sağlanması sonucu elde edilir.
- Fazla kullanım ekonomik değildir.
- **İNKA-PK** dondan korunmalıdır. Dona maruz kaldığı hallerde kullanımdan önce oda sıcaklığında, ateşe temas ettirilmeden, kendi kendine çözülmesi ve çok iyi karıştırılması sağlanmalıdır.
- Kalıpların iki ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Sağlık ve Güvenlik Açısından: Kouyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır. **PK** uygulaması sırasında göze teması halinde, göz bol su ile çarpılarak yıkanmalı ve tıbbi müdahale sağlanmalıdır.

Yangın Açısından: Alevlenme noktasının yüksek olması nedeni ile **PK** ürününün yanıcılık riski düşüktür. Ancak buna rağmen ortamda yeterli havalandırma sağlanmalı, kullanım sırasında çıplak ateş ile alana yaklaşılmamalıdır. Depolama alanlarının havalandırma koşullarına uygun ve varil ağızlarının kapalı olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuz ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.
Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.
GBF (MSDS) Güvenlik Bilgi Formunu, lütfen **info@inka.com** adresinden veya bölge temsilcilerimizden talep ediniz.

Bu broşürdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadır. Bununla beraber elde edilecek sonuçlar, kontrol imkanlarımız dışında kalan muhafaza şartları, uygulama şekil ve koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısı ile garantimiz sevk edilen ürünün kalitesi ile sınırlıdır. İnka mamullerle ilgili yapılacak her türlü teknik değişiklik, kod ve ambalaj değişikliği hakkını saklı tutar.

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered. Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.